



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°1

Conformemente all'Allegato III del Regolamento (EU) n.305/2011 – Regolamento sui Prodotti da Costruzione

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **Siltek 0/20**

2 – Usi previsti: Aggregato **per sottofondi**

3 – Fabbricante: **CO.R.I. Compagnia Riciclaggio Inerti Srl - Sede Legale via Tito ed Ettore Manzini 11/A 43126 Parma - Impianto via Maretti 26046 San Daniele Po (CR)**

4 – Mandatario: **n/a**

5 - Sistema di VVCP: **2+**

6a – Norma armonizzata: **EN 13242:2008 – Aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade**

Organismo Notificato: 0948 **TUV Italia Srl**

6b – Documento per la valutazione europea: **n/a**

7 - Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali                                                                                                 | Prestazione                                    | Specifica tecnica armonizzata |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Dimensione dell'aggregato (d/D)</b>                                                                                     | <b>0/20</b>                                    | <b>EN 13242:08</b>            |
| <b>Granulometria (Categoria)</b>                                                                                           | <b>G<sub>A</sub>85</b>                         |                               |
| <b>Forma dell'aggregato grosso</b>                                                                                         | <b>FI 20 SI 20</b>                             |                               |
| <b>Massa volumica</b>                                                                                                      | <b>3.56 Mg/mc</b>                              |                               |
| <b>Assorbimento</b>                                                                                                        | <b>2.32 %</b>                                  |                               |
| <b>Contenuto di fini</b>                                                                                                   | <b>F3</b>                                      |                               |
| <b>Qualità dei fini</b>                                                                                                    | <b>66</b>                                      |                               |
| <b>Blu di metilene</b>                                                                                                     | <b>NPD</b>                                     |                               |
| <b>Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi</b>                                                          | <b>C90/3</b>                                   |                               |
| <b>Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso</b>                                                                | <b>LA20</b>                                    |                               |
| <b>Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati</b> | <b>V5</b>                                      |                               |
| <b>Resistenza all'usura dell'aggregato grosso</b>                                                                          | <b>MDE15</b>                                   |                               |
| <b>Classificazione dei costituenti riciclati</b>                                                                           | <b>RcNR,Rcug90, RbNR, RgNR, RaNR, X1-,FL5-</b> |                               |
| <b>Contenuto di sostanza umica</b>                                                                                         | <b>assente</b>                                 |                               |
| <b>Solfati solubili in acido</b>                                                                                           | <b>AS0.2</b>                                   |                               |
| <b>Solfati idrosolubili</b>                                                                                                | <b>SS0.2</b>                                   |                               |
| <b>Zolfo totale</b>                                                                                                        | <b>NPD</b>                                     |                               |
| <b>Sostanze pericolose</b>                                                                                                 | <b>Vedi gestione della produzione</b>          |                               |



|                              |     |  |
|------------------------------|-----|--|
| Sonnenbrand del Basalto      | NPD |  |
| Durabilità al gelo e disgelo | NPD |  |

8 - Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n/a**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

[nome e cognome] .....**ERNESTINO ERPETTI**.....

In [luogo]..**SAN DANIELE PO**.....addì [data di emissione].....**06/07/2026**.....

[firma].....

**CO.R.I. srl**  
Compagnia Riciclaggio Inerti  
Via Tito ed Ettore Manzini 11/A - 43125 PARMA  
Cede Operativa:  
Via Maretti - 26046 S. DANIELE PO (CR)  
A.I.A. n° 176 del 04-03-2015  
C.F. n° 02442850369



0948



CO.R.I. Compagnia Riciclaggio Inerti  
Sede Legale via Tito ed Ettore Manzini 11/A 43126 Parma  
Impianto via Maretti, 26046 San Daniele Po (CR)

21  
0948-CPR-0310

EN 13242:2008  
SILTEK 0/20: Aggregato artificiale in frazione unica 0/20

#### Informazioni sul prodotto e sue caratteristiche

#### EN 13242

|                                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| forma dei granuli                                                       | SI20,FI20                                 |
| granulometria-dimensione dei granuli                                    | G <sub>A</sub> 85                         |
| massa volumica dei granuli (Mg/m <sup>3</sup> )                         | 3,56                                      |
| pulizia                                                                 |                                           |
| contenuto dei fini                                                      | f3                                        |
| blu di metilene (g/Kg)                                                  | NR                                        |
| equivalente in sabbia (%)                                               | 66                                        |
| affinità ai leganti bituminosi                                          | NPD                                       |
| percentuale di particelle frantumate                                    | C 90/3                                    |
| resistenza alla frantumazione                                           | LA20                                      |
| resistenza alla levigabilità                                            | NPD                                       |
| resistenza all'abrasione                                                | NPD                                       |
| resistenza all'usura                                                    | M <sub>DE</sub> 15                        |
| resistenza all'attrito                                                  | NPD                                       |
| resistenza allo shock termico                                           | NPD                                       |
| composizione/contenuto                                                  |                                           |
| classificazione di aggregati riciclati                                  | RcNR, Rcug90, RbNR, RgNR, RaNR, X1-, FL5- |
| Solfati solubili in acido                                               | AS <sub>0,2</sub>                         |
| Solfati idrosolubili                                                    | SS <sub>0,2</sub>                         |
| contenuto di sostanza umica                                             | assente                                   |
| Zolfo totale                                                            | NPD                                       |
| assorbimento di acqua (%)                                               | 2,32                                      |
| emissione di radioattività                                              | *                                         |
| rilascio di metalli pesanti                                             |                                           |
| rilascio di idrocarburi poliaromatici                                   |                                           |
| rilascio di altre sostanze                                              |                                           |
| Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno | V5                                        |
| durabilità al gelo/disgelo                                              | NPD                                       |
| durabilità alla reazione alcali-silice (%)                              | NPD                                       |

\*Di competenza del produttore in funzione della conoscenza delle materie prime e della gestione della produzione  
Riferito a dichiarazione di prestazione n°1